



WOZY PASZOWE



**MASTER
AGRO**

Generalny
dystrybutor
w Polsce

Najlepsze wozy paszowe,
już w Polsce!

Markowe zachodnie
podzespoły

Gwarancja
niezawodności



—  —
NAJWYŻSZA JAKOŚĆ
Z MYŚLĄ O TOBIE
—  —



BOOSTER

Wóz paszowy pionowy z jednym lub dwoma ślimakami.

Charakterystyka techniczna:

- zbiornik paszowy zamontowany na ramie samonośnej za pomocą 3 sensorów
- stopa podporowa
- okno wysypowe sterowane hydraulicznie
- napęd ślimaka za pomocą przekładni planetarnej w kąpeli olejowej
- wał WOM
- elektroniczny system wagowy PTM HL 15
- drabina z podestem inspekcyjnym
- 2 przeciwostrza (regulowane mechanicznie)
- adaptacja do przekładni dwubiegowej
- ślimak wyposażony w nóż do bałotów



Paszowóz na miarę
Twoich potrzeb

Zitech		Booster							
		V1-3	V1-5	V1-8	V1-10	V1-12	V2-6	V2-10	V2-14
Pojemność	m³	3	5	8	10	12	6	10	14
Ilość ślimaków	szt.	1	1	1	1	1	2	2	2
Długość	mm	3800	4000	4300	4500	4800	5800	6600	6800
Szerokość max	mm	1500	1900	2100	2350	2500	1500	1900	2100
Wysokość	mm	2400	2400	2700	2700	2850	2250	2400	2400
WOM	obr/min	540	540	540	540	540	540	540	540
Waga maszyny	kg	2800	3000	3300	3500	4500	4200	4500	5000

Wóz paszowy wykonany indywidualnie z uwzględnieniem potrzeb Klienta, profilu gospodarstwa i warunków pracy (specyfika zabudowań, nietypowe gabaryty etc.).

PHANTOM

Wóz paszowy z jednym lub dwoma pionowymi ślimakami.

Charakterystyka techniczna:

- zbiornik paszowy na podwoziu z przednią platformą
- stopa podporowa
- okno wysypowe sterowane hydraulicznie
- napęd ślimaka za pomocą przekładni planetarnej w kąpeli olejowej
- wał WOM
- 2 przeciwostrza (regulowane mechanicznie)
- adaptacja do przekładni dwubiegowej
- ślimak wyposażony w nóż do bałotów
- elektroniczny programowalny system wagowy PTM HL 30



		Phantom									
		V 1-8	V 1-10	V 1-12	V 1-14	V 1-16	V 2-12	V 2-14	V 2-16	V 2-18	V 2-20
Pojemność	m³	8	10	12	14	16	12	14	16	18	20
Ilość ślimaków	szt.	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Długość	mm	4300	4500	4700	4800	4800	7000	7100	7200	7300	7300
Szerokość max	mm	2100	2350	2500	2500	2500	2100	2100	2100	2100	2350
Wysokość	mm	2600	2600	2800	3000	3100	2200	2400	2650	2850	2650
Ogumienie		30,11-14,5	30,11-14,5	30,11-14,5	400x15,5	400x15,5	400-15,5	215/75-17,5	215/75-17,5	215/75-17,5	215/75-17,5
WOM	obr/min	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540
Waga maszyny	kg	3600	3800	4400	4500	4700	5000	5500	6000	6400	6500

TYPHOON

Wóz paszowy z jednym lub dwoma pionowymi ślimakami.

Charakterystyka techniczna:

- pionowy ślimak wyposażony w noże do cięcia i mieszania każdego rodzaju produktu
- rama wsporcza z platformą
- przedni obustronny przenośnik tańczuchowy
- 2 przeciwostrza regulowane manualnie
- przekładnia planetarna w kąpeli olejowej
- przekładnia o dwu prędkościach
- hydrauliczna stopa podporowa
- niezależny system hydrauliki
- rozdzielacz z 2 elektrycznymi pilotami sterowania
- pierścień zapobiegający wysypywaniu paszy
- system ważenia PTM HL 30



		Typhon												
		V1-10	V1-12	V1-14	V1-16	V1-18	V1-20	V1-22	V2-15	V2-18	V2-23	V2-25	V2-30	V2-32
Pojemność	m³	10	12	14	16	18	20	22	15	18	23	25	30	32
Ilość ślimaków		1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Długość	mm	5500	5500	5500	5600	5850	6200	6200	7050	7150	7700	8000	8100	8100
Max szerokość	mm	2350	2500	2500	2500	2800	2800	2800	2100	2100	2350	2500	2500	2500
Wysokość	mm	2650	2800	3000	3100	3000	3200	3400	2800	3000	3000	3000	3250	3350
Ogumienie		400-15,5	400-15,5	400-15,5	400-15,5	435-19,5	435-19,5	435-19,5	445/45R19,5	445/45R19,5	445/45R19,5	445/45R19,5	445/45R19,5	445/45R19,5
WOM	obr/min	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540
Masa	kg	4000	4600	4700	4900	5750	6000	6500	5800	6750	7100	8700	8950	9000

COBRA

Wóz paszowy z poziomym systemem mieszania.

Charakterystyka techniczna:

- napęd ślimaków poprzez przekładnię planetarną
- stopa podporowa (mechaniczna)
- rama samonośna
- niezależna instalacja hydrauliczna (Cobra/F w standardzie)
- elektroniczny system wagowy PTM HL 30 z 4 sensorami
- jeden wysyp z zasuwą
- wał WOM



		Cobra M					
		M-5	M-8	M-10	M-12	M-14	M-17
Pojemność	m³	6	8	10	12	14	17
Ilość ślimaków	szt.	2	2	2	2	2	2
Długość	mm	4630	4970	5210	5210	5850	6340
Szerokość max	mm	2090	2190	2300	2300	2400	2500
Wysokość	mm	2000	2200	2350	2500	2500	2600
Waga maszyny	kg	2300	2950	3800	4200	4650	5650

		Cobra F (z frezem załadowniczym)					
		F-5	F-7	F-9	F-11	F-13	F-16
Pojemność	m³	5	7	9	11	13	16
Ilość ślimaków	szt.	2	2	2	2	2	2
Długość	mm	5500	5750	5750	6350	6900	
Szerokość max	mm	2300	2500	2500	2550	2600	
Wysokość	mm	2250	2400	2550	2550	2650	
Waga maszyny	kg	4350	5400	5800	6300	7700	

CHOPPER

stacjonarny elektryczny

Stacjonarny elektryczny wóz paszowy pionowy z jednym lub dwoma ślimakami.

Charakterystyka techniczna:

- pionowy ślimak tnąco-mieszający
- 4 stopy podporowe
- wysyp tylny wyposażony w drzwiczki sterowane elektrycznie
- przekładnia planetarna w kąpiel olejowej
- 2 przeciwnoże (sterowane mechanicznie)
- elektroniczny system wagowy PTM HL 30
- tablica sterownicza

Zitech		Chopper Stacjonarny						
		V1-8	V1-10	V1-12	V1-16	V2-12	V2-15	V2-20
Pojemność	m³	8	10	12	16	12	15	20
Ilość ślimaków	szt.	1	1	1	1	2	2	2
Długość	mm	3000	3250	3400	3400	5000	5600	5700
Szerokość max	mm	2100	2350	2500	2500	2100	2100	2350
Wysokość	mm	2450	2450	2600	2850	2200	2500	2500



CHOPPER

samojezdny elektryczny

Samojezdny wóz paszowy elektryczny z jednym lub dwoma ślimakami.

Charakterystyka techniczna:

- pionowy ślimak tnąco-mieszający
- okno wyspowe po lewej stronie
- przekładnia planetarna w kąpiel olejowej
- 2 przeciwnoże (sterowane mechanicznie)
- elektroniczny system wagowy PTM HL 30
- tablica sterownicza

		Chopper (samojezdny elektryczny)					
		V1-3	V1-5	V1-8	V1-10	V2-3	V2-5
Pojemność	m³	3	5	8	10	3	5
Ilość ślimaków	szt.	1	1	1	1	2	2
Długość	mm	3800	3800	4500	4500	3800	3800
Szerokość max	mm	1500	1900	2100	2350	1400	1400
Wysokość	mm	2150	2150	2600	2600	1850	2150
Ilość kół		3	3	4	4	3	3
moc silnika ślimaka	kW	11	15	18	22	11	15
moc silnika trakcyjnego	kW	3	3	3	4	3	3



FRISBEE

Paszowóz pionowy z napędem hydraulicznym montowany na TUZ lub ładowarkę teleskopową.

Charakterystyka techniczna:

- pionowy ślimak z jedną prędkością obrotową
- przekładnia planetarna w kąpielii olejowej
- rama z zaczepem na TUZ
- ślimak napędzany z hydrauliki ciągnika
- okno wysypowe

Frisbee		V1-2
Pojemność	m³	2
Długość	mm	1500
Szerokość max	mm	2000
Wysokość	mm	1700



GALAXY

Samozjezdny wóz paszowy z jednym lub dwoma spiralnymi pionowymi ślimakami, noże, przeciwnożę sterowane hydraulicznie, wyposażony w przedni frez do załadunku każdego typu pasz objętościowych.

Charakterystyka techniczna:

- silnik John Deere turbo diesel chłodzony cieczą
- komfortowa kabina o szerokiej widoczności z przednią otwieraną szybą
- hamulec sterowany mechanicznie
- napęd ślimaków za pomocą silnika hydraulicznego
- dwie prędkości jazdy
- elektroniczne sterowanie przez dźwignię (joystick)
- elektroniczny system wagowy

		Galaxy									
		V1-10	V1-13	V1-15	V1-18	V1-20	V2-18	V2-23	V2-25	V2-30	V2-32
Pojemność	m³	10	13	15	18	20	18	23	25	30	32
Ilość ślimaków	szt.	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Długość	mm	7500	7500	7600	8000	8200	9200	9600	9900	10000	10000
Szerokość max	mm	2450	2500	2500	2800	2800	2350	2500	2500	2500	2500
Wysokość	mm	2850	3150	3350	3350	3450	3000	3050	3100	3300	3400
Szer. ramienia frezu	mm	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Wys. robocza ramienia frezu	mm	4000	4000	4500	4500	4500	4000	4000	4500	4500	4500
Silnik	John Deere	4045	4045	4045	6068	6068	4045	6068	6068	6068	6068
Moc silnika	KM	134	140	140	185	185	173	185	185	185	200
Waga maszyny	kg	8000	9000	10000	11000	12000	10000	12000	13000	15000	16000



SHUTTLE

Samozjezdny wóz paszowy poziomy z 2 ślimakami.

Charakterystyka techniczna:

- poziomy system mieszania z 2 ślimakami
- stalowa rama (podwozie)
- sterowanie ślimakami za pomocą silnika hydraulicznego
- silnik diesel John Deere
- nowoczesna kabina o wysokim komfortie
- elektroniczne sterowanie przez dźwignię (joystick)
- system hydrauliczny z 3 pompami o zmiennej wydajności (jazda, ślimaki, frez) i 2 pompy do pracy
- dystrybutor elektryczny do prac dodatkowych
- taśma do wyładunku bocznego
- elektroniczny system wagowy PTM Graphic

		Shuttle				
		OR-13	OR-15	OR-17	OR-20	OR-22
Pojemność	m³	13	15	17	20	22
Ilość ślimaków	szt.	2	2	2	2	2
Długość	mm	8060	8060	8590	8590	8590
Szerokość max	mm	2250	2250	2450	2450	2450
Wysokość	mm	2900	3030	3200	3350	3500
Szerokość frezu	mm	2000	2000	2000	2000	2000
Szer. ramienia frezu	mm	600	600	600	600	600
Wys. robocza ramienia frezu	mm	3500	4850	4850	4850	4920
Silnik	John Deere	4045	6068	6068	6068	6068
Moc silnika	KM	140	173	173	173	180
Waga maszyny	kg	10600	11500	12100	12500	12900



**MASTER
AGRO**

Master Agro Sp. z o.o.

ul. Kajki 3/1, 10-545 Olsztyn, www.masteragro.eu,
pk@masteragro.eu, ms@masteragro.eu, jk@masteragro.eu

tel.: +48 795 319 084, +48 693 563 983, +48 500 595 667, +48 784 664 955